

## Super Automatic LEVA-LA-LEVA fino a 30". Super Automatic Lever-Less to 30".

**Motore a doppia velocità.**  
*Double speed motor.*

**2-SPEED**

**Utensile automatico leva-la-leva gestito da joystick.**  
*Automatic tool head: head movement is controlled by joystick.*

**LEVERLESS**

**Autocentrante a platello a bloccaggio pneumatico e rotazione tramite motoinverter. Posizionamento elettrico comandato con joystick.**  
*Self Centering plate clamp with pneumatic rim lock and motoinverter driven rotation. Plate position is electrically controlled with joystick.*

**LIFT-TABLE**  
**Sollevatore pneumatico: portata 85 kg con comando a pedale.**  
*Working capacity of 85 kg controlled by pedal.*

**Helical Swing System**

**12 - 30"**

**12 - 30"**

**Palo centrale a ribaltamento elicoidale. Minimo ingombro, massima robustezza strutturale.**  
*Elicoidal tilting system: - minimizes space occupancy - maximizes rigidity.*

**SWING**

**Premitallone: facilita il montaggio dei pneumatici. Con dispositivo di comando indipendente.**  
*Bead pressing device: ease mounting of tyres. Equipped with independent control board.*

**Regolazione diametro con memorizzazione posizione.**  
*Clamping plate with position memory (diameter).*

**MEMORY**

**Stallonatore a due rulli basculanti indipendenti con braccio ridotto.**  
*Pneumatic bead breaking system - 2 independent tilting rollers - short sized bead breaking arms.*

**OPTIONALS**

**ACCESSORI / ACCESSORIES**

» Elenco List pag. 86-89

**MISURE / MEASURES**

- **Dimensioni / Dimensions**  
mm 1785 x 1275 x 2260h
- **Imballo / Packing**  
mm 180 x 223 x 212 h
- **Peso lordo / gross weight: 600 kg**
- **Peso netto / net weight: 570 kg**

RASE.TOP.4030.MEMORY

RASE.TOP.4030.MEMORY è uno smontagomme super automatico fino a 30", progettato per gli specialisti del pneumatico, con palo di montaggio a movimento laterale, indispensabile per ruote con pneumatici maggiorati e ribassati. È progettato per lavorare su pneumatici run flat di estrema durezza fino alle mescole più morbide senza l'ausilio di nessun tipo di leva. La contemporanea presenza di LIGHT e SPECCHIO garantisce una completa visione delle operazioni sul lato inferiore del pneumatico.

RASE.TOP.4030.MEMORY is a super automatic tire changer, designed for tire specialists, needful for oversize and racing tires: clamping capacity from 12" to 30". It is designed to work on any tire, from normal soft tire up to extremely stiff run-flat tires, with no need of any extra tool. A mirror with lighting ensures a clear vision of lower side of the tire during bead breaking operation.

### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica / Power source	230V 50-60Hz 1Ph (motoinverter)
• Velocità di rotazione / Rotation speed	8-18 RPM
• Diametro cerchio bloccaggio esterno / Rim diameter external clamping	12" - 30"
• Diametro cerchio bloccaggio interno / Rim diameter internal clamping	12" - 30"
• Diametro Ruota max. / Wheel diameter	51" (1300 mm)
• Larghezza Ruota max / Rim width	12" (330 mm)
• Forza cilindro (10 bar) / Bead breaker force	2500 Kg
• Stallonatore / Bead Breaker type	doppio pneumatico / double pneumatic
• Gonfiaggio / Inflating system	a pedale / pedal
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	8-10 bar (110-145 psi)
• Livello rumore / Noise	< 70 dB (A)