



Smontagomme universale per camion (veicoli trasporto commerciale).

Universal truck tire changer (commercial vehicles).

ASSETTO RUOTE
WHEEL ALIGNMENT

EQUILIBRATURA
WHEEL BALANCING

SMONTAGOMME
TIRE CHANGING

PEDANE E PONTI SOLLEVATORI
LIFTERS & LIFTING PLATFORMS

PRODOTTI VARI
MISCELLANEOUS PRODUCTS



Porta accessori.
Accessories holder.

Mandrino autocentrante per ruote 13-27".
Locking system for wheels 13-27".

Utensile universale semiautomatico.
Semi-automatic tool.

Console comandi idraulici.
Hydraulic control console.

Braccio portautensile manuale.
Twin-tool head for tubeless or normal tires.

Pedana.
Table.

OPTIONALS

ACCESSORI / ACCESSORIES
» Elenco List pag. 106-107

MISURE / MEASURES

- **Dimensioni / Dimensions**
mm 1430÷1750 x 1550÷1740 x 860÷1270h
- **Imballo / Packing**
mm 1500 x 1600 x 1040h
- **Peso lordo / gross weight: 600 kg**
Peso netto / net weight: 560 kg

RGU267E

RGU267E è una unità professionale, progettata per i negozi di servizio pneumatico con carico di lavoro pesante di ruote di camion commerciali dotato di autocentrante fino a 27", a due velocità di rotazione e comando a distanza mobile, per la sicurezza e la praticità delle operazioni. Mandrino autocentrante idraulico, a due velocità di rotazione, con 5 punti di bloccaggio del cerchio, con regolazione idraulica del diametro. Per ruote tubeless e/o con camera d'aria.

RGU267E is a professional unit, designed for tire service shops with heavy work load of commercial trucks wheels (up to 27"). Self centering chuck it is equipped with a 2-speed electro-hydraulic wheel centering system with 5 locking arms, with hydraulic adjustment of diameter. Up-down movement hydraulic. Tool head equipped with traditional twin-tool head for mounting-demounting tubeless and normal tires. Mobile remote control for safety and ease of operation.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Per ruote da / Locking range	13" - 27"
• Peso max ruota / Max wheel weight	1500 kg
• Diametro max ruota / Max wheel diameter	1600 mm (63")
• Larghezza max ruota / Max wheel width	780 mm (30.5")
• Forza stallonatore interno/esterno / Bead breaker force inside-outside	1500 kg
• Velocità di rotazione / Rotation speed	1 velocità/speed: 5,3 RPM / 2 velocità/speeds: 10,6 RPM
• Motore pompa / Hydraulic pump motor	1,1 kW 3ph 220-415V
• Motore mandrino / Gearbox motor	1,5 kW 3ph 220-415V
• Potenza assorbita / Power requirement	1,35 kW 4,9A
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	0 ÷ 135 bar
• Alimentazione / Power supply	240-415V - 3Ph - 50-60Hz
• Livello rumore in esercizio / Noise level in working condition	< 70 dbA