

Sollevatore elettroidraulico a due colonne, fino a 3.500 kg.

Two column electro-hydraulic lift, up to 3.500 kg.



FZ63

- Contatto ruote
- Collegamento con traversa superiore
- Dispositivo di sicurezza elettrico
- Protezione salvapiedi
- Comandi a bassa tensione (24 V)
- Wheel contact
- Cross beam on top
- Electric safety device
- Foot safety protection
- Low voltage controls (24V)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Portata / Lifting capacity	3500 Kg
• Altezza massima di sollevamento / Car max lifting height	1950 mm
• Altezza minima da terra / Lift min stand height	85 mm
• Distanza tra le colonne / Clearance between posts	2480 mm
• Tempo di sollevamento (regolabile) / Lifting time (adjustable)	33 s
• Tempo di discesa (regolabile) / Lowering time (adjustable)	33 s

MISURE / MEASURES

• Altezza colonne / Post height	2850 mm
• Larghezza totale / Total width	3200 mm
• Lunghezza totale / Total length	2580 mm

ASSETTO RUOTE
WHEEL ALIGNMENT

EQUILIBRATURA
WHEEL BALANCING

SMONTAGOMME
TIRE CHANGING

PEDANE E PONTI SOLLEVATORI
LIFTERS & LIFTING PLATFORMS

PRODOTTI VARI
MISCELLANEOUS PRODUCTS

121