

# RASE.2131.T

# RASE.2142.T

SMONTAGOMME AUTO CAR TIRE CHANGERS

RASE.2131.T / RASE.2142.T SUPER AUTOMATIC

## Super Automatico fino a 26" / 28".

## Super Automatic to 26" / 28".

2131

2142



13 - 26"

15 - 28"



11 - 24"

11 - 26"

Comando pneumatico a tre posizioni.



3-positions pneumatic button.

OPTION

### PRESS-PRO

Dispositivo alza-premi-tallone pneumatico.

Pneumatic device for easy mounting/demounting of low-profiled tires.

Palo inclinato con testina di montaggio e innesto rapido integrato.

Mounting head with quick clutch.

Tavola autocentrante per cerchi fino a 25".

Heavy-duty self-centering turntable for rims up to 25".

Motore a doppia velocità.

Double speed motor.

2-SPEED



OPTION

Pedana di sollevamento pneumatica.

Lifter with roller rest.

Palo montante maggiorato a ribaltamento pneumatico con triplo sistema di recupero giochi.

Upright pole plus rollover tire recovery system with triple play.

Lubrificatore e regolatore di pressione.

Lubricator and filter with pressure adjust.

Tampone regolabile a seconda della larghezza della ruota.

Swab adjustable depending on wheel width.

Stallonatore doppio effetto 2 posizioni di lavoro e paletta orientabile.

2 position double acting bead work and bead-breaker swivel.

### OPTIONALS



ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 99

### MISURE / MEASURES

- Dimensioni / Dimensions mm 1600 x 1880 x 2170h
- Imballo / Packing mm 1300 x 1300 x 1830h
- Peso lordo / gross weight: 415 kg
- Peso netto / net weight: 340 kg

ADJUSTABLE

RASE.2142.T

RASE.2142.T è uno smontagomme super automatico concepito per i professionisti del settore e adatto per operare su ruote di autovetture, SUV e veicoli commerciali leggeri. La sua particolare robustezza ed affidabilità e l'adozione di numerose soluzioni tecniche brevettate rendono il RASE.2142.T ideale per operare su pneumatici particolarmente difficili e ribassati come le Run-Flat. La macchina è fornita standard in versione t.i. con il dispositivo di gonfiaggio tubeless ed in versione 2 speed con piatto a doppia velocità (solo per i modelli trifase) ed è, inoltre, disponibile anche in versione con motoinverter (versione MI).

RASE.2142.T is a super automatic tire changer conceived for industry professionals to handle car, SUV and van wheels. His high robustness and reliability and the adoption of many patented technical solutions make this machine ideal to handle particularly tough or low profile tyres such as Run-Flat. Standard supplied in t.i. version with the tubeless inflating device and in 2 speed version with 2-speed turntable (only for 3-phase models), RASE.2142.T is also available in configuration with the motoinverter (MI version).

### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica / Power source	230-400V 50-60 Hz 3Ph 230V 50-60Hz 1Ph
• Potenza motore / Motor power	0,75 Hp 0,55 Kw
• Alimentazione richiesta / Power requirement	1000 Watt
• Velocità di rotazione / Rotation speed	6-12 RPM
• Diametro cerchio bloccaggio esterno / Rim diameter external clamping	11" - 26"
• Diametro cerchio bloccaggio interno / Rim diameter internal clamping	15" - 28"
• Diametro Ruota max. / Wheel diameter	44" (1110 mm)
• Larghezza Ruota max / Rim width	16" (405 mm)
• Forza cilindro (10 bar) / Bead breaker force	2900 Kg
• Stallonatore / Bead breaker type	doppio effetto / double effect
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	8-10 bar (110-145 psi)
• Coppia mandrino max / Torque	110 kgm
• Limitatore di pressione entrata max / Intake pressure limiting device max.	10 bar (145 psi)
• Limitatore di pressione gonfiaggio max / Inflating pressure limiting device max.	3,5 bar (50 psi)
• Valvola di sicurezza sul dispositivo di gonfiaggio / Safety valve on inflating device	4 bar (60 psi)
• Livello rumore / Noise	< 70 dB (A)