

Super Automatico fino a 25".

Super Automatic to 25".

ASSETTO RUOTE
WHEEL ALIGNMENT

EQUILIBRATURA
WHEEL BALANCING

SMONTAGOMME
TIRE CHANGING

PEDANE E PONTI SOLLEVATORI
LIFTERS & LIFTING PLATFORMS

MISCELLANEI
MISCELLANEOUS PRODUCTS

PRODOTTI VARI
MISCELLANEOUS PRODUCTS



Comando pneumatico a tre posizioni.



3-positions pneumatic button.

PRESS-PRO

OPTION

Dispositivo alza-premi-tallone pneumatico. Pneumatic device for easy mounting/demounting of low-profiled tires.

Palo inclinato con testina di montaggio e innesto rapido integrato.

Mounting head with quick clutch.

Tavola autocentrante per cerchi fino a 25".

Heavy-duty self-centering turntable for rims up to 25".

Tampone regolabile a seconda della larghezza della ruota.

Swab adjustable depending on wheel width.

Motore a doppia velocità.

Double speed motor.



Palo montante maggiorato a ribaltamento pneumatico con triplo sistema di recupero giochi. Upright pole plus rollover tire recovery system with triple play.

Regolatore di pressione con manometro e lubrificatore automatico. Pressure regulator with manometer and lubricator automatic.

Stallonatore doppio effetto 2 posizioni di lavoro e palette orientabile. 2 position double acting bead work and bead-breaker swivel.

ADJUSTABLE

RASE.2134.T

OPTIONALS



ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 107

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Alimentazione elettrica / Power source	230-400V 50-60 Hz 3Ph 230V 50-60Hz 1Ph
Potenza motore / Motor power	0,75 Hp 0,55 Kw
Alimentazione richiesta / Power requirement	1000 Watt
Velocità di rotazione / Rotation speed	8-15 RPM
Diametro cerchio bloccaggio esterno / Rim diameter external clamping	10" - 24"
Diametro cerchio bloccaggio interno / Rim diameter internal clamping	13" - 26"
Diametro Ruota max. / Wheel diameter	42" (1060 mm)
Larghezza Ruota max. / Rim width	14" (370 mm)
Forza cilindro (10 bar) / Bead breaker force	2900 Kg
Stallonatore / Bead breaker type	doppio effetto / double effect
Pressione d'esercizio / Operating pressure	8-10 bar (145 psi)
Coppia mandrino max. / Torque	110 kgm
Limitatore di pressione entrata max. / Intake pressure limiting device max.	10 bar (145 psi)
Limitatore di pressione gonfiaggio max. / Inflating pressure limiting device max.	3,5 bar (50 psi)
Valvola di sicurezza sul dispositivo di gonfiaggio / Safety valve on inflating device	4 bar (60 psi)
Livello rumore / Noise	< 70 dB (A)

RASE.2134 è uno smontagomme super automatico, per ruote con pneumatici maggiorati e ribassati, progettato per gli specialisti del pneumatico. Adatto per ruote di autovettura e motociclo con cerchi da 10" a 24". Una eccezionale robustezza e completezza grazie agli accessori che permettono di lavorare su ruote a profilo ribassato.

RASE.2134 is a super automatic tire changer for passenger car and motorcycle wheels with rims up to 24" with adjustable wheel clamps. It combines reliability and solidity outperforming all competition. A full set of accessories allows to operate on low profile tires with absolute ease.