

Lavora con l'eleganza italiana. Work with the Italian elegance.

PERSONAL COMPUTER (*)

Potente PC, cuore del sistema, posizionato dietro il monitor.

Powerful personal computer located behind the monitor.



Interfaccia USB per il collegamento con i sensori.

USB interface to connect with sensors.



VDP-U.WinTrax2.VAPL

VDP-U è un assetto ruote basato su un totem scenico e d'impatto, dove l'operatore può trovare tutto ciò di cui ha bisogno a portata di mano. Il totem, con il monitor da 42", si ritaglia un posto da protagonista all'interno dell'officina. Ai lati del totem, possono essere posizionati al muro i 4 aggrappi, per consentire all'operatore una massima praticità e comodità d'uso, unito al leggendario sistema di misura FASEP.

VDP-U is a wheel aligner based on a striking and scenic totem, where the operator can find everything he needs at his fingertips. With its 42" monitor, the totem carves out a starring place for itself in the workshop. On the sides of the totem, the 4 contact clamps can be positioned on the wall, allowing the operator maximum convenience and ease of use, combined with the legendary FASEP measuring system.

Impatto con stile!
Impact with style!




STANDARD



WINLOGIC

» Dettagli Details pag. 8




CONTACT CLAMPS

» Dettagli Details pag. 10



WINTRAX2

» Dettagli Details pag. 9



VAPL

» Dettagli Details pag. 30

OPTIONALS



ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 30



ATM

» Dettagli Details pag. 8

MONITOR 43" (*)

Monitor LCD 43".
LCD 43" monitor.

Asta laser per inserire
con facilità e automaticamente
la misura delle carreggiate
ottenendo un assetto
senza possibilità di errore.

Laser track's gauge
to enter exact vehicle's tracks
automatically to obtain
a reading of wheel alignment
without no chance of error.

CONSOLE

Pratica console con a portata
di mano tutto ciò che serve
per svolgere ogni funzione.

Console with monitor, mouse
and keyboard at easy access
for the user.

Stampante A4 (*)

A4 printer (*)

(*) Potrebbe essere optional in alcune
configurazioni di prodotto
May be optional in some product
configurations



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica / Power supply	200-240V 50-60Hz
• Potenza assorbita / Power Source	max 500 W
• Diametro ruota / Wheel diameter	Cars 10-26" - Trucks 10-42"
• Precisione di misura / Measuring Accuracy	0,01° 0,1mm
• CAMPO DI MISURA / MEASURING RANGE	(WINIRIS/WINTRAX)
• Convergenza totale / Totale toe	±10°
• Convergenza parziale / Single toe	±5°
• Inclinazione / Camber	±12°
• Incidenza / Caster	±30°
• Angolo incluso / Lock angle	±40°
• Computer configurazione minima / Computer minimum equipment	Celeron
• Monitor / Video	43" LCD
• Interfaccia esterna / External interface	USB
• Portata piattini / Max weight on turntables	Standard 750kg
	Heavy duty 1000kg / Electronics 3500kg
• Riserva di carica della batteria / Battery power reserve	30 ore / hours

POSSIBILI MISURAZIONI / POSSIBLE MEASUREMENTS

• Convergenza Totale / Total Toe
• Semiconvergenza Dx e Sx / Single Toe RH and LH
• Asse di Spinta (Compensazione Automatica) Thrust angle (automatic compensation)
• Inclinazione / Camber
• Incidenza (±20 o ±10) / Caster (±20 o ±10)
• Regolazione diretta dell'incidenza / Direct Regulation of Caster
• Cross incidenza / "Live" caster adjustment
• Inclinazione Montante / King Pin
• Multilink (Convergenza+inclinazione+incidenza) / (Toe+Camber+Caster)
• Angolo di Sterzata (solo con piattini elettronici) / Thrust angle (only with electronic turntables)
• Fuoricentro (Compensazione Automatica) / Run-out (automatic compensation)
• Angolo Incluso / Included angle
• Angolo di spinta / Included angle
• Set Back