

# Super Automatico fino a 28".

## Super Automatic to 28".

✦ 12 - 28"

✦ 12 - 28"

**Colonna a ribaltamento, braccio orizzontale scorrevole con braccio utensile esagonale di ø 41 mm.**  
*Tilting tower, sliding horizontal arm with ø 41 mm operating arm.*

**Piatto autocentrante ottagonale con spessore 14 mm e griffe regolabili.**  
*Tabletop thickness 14 mm with adjustable jaws.*

**Motore a doppia velocità.**  
*Double speed motor.*

**Pedaliestraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli.**  
*"Easy Access" extractable pedal box for quick service.*

**Braccio ausiliario con doppia funzione.**  
*Additional double function assist arm.*

**Stallonatore con cilindro a doppio effetto ø 200 mm.**  
*Bead breaker double effect cylinder ø 200 mm.*

**OPTIONALS**

**ACCESSORI / ACCESSORIES**

» Elenco List pag. 124

RASE.2028

RASE.2028 è uno smontagomme super automatico fino a 28", progettato per gli specialisti del pneumatico, con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con braccio ausiliario combinato e un comodo vano portautensili. È dotato di un sistema brevettato che garantisce alla paletta stallonatore di non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura e di un sistema robotizzato per il posizionamento/blocco del braccio utensile.

RASE.2028 is a super automatic tire changer up to 28", designed for tire specialists, equipped with a tilting tower, an additional assist arm and a useful storage box. A patented system grants no bead breaker shovel stuck into the rim. A robotic pipe allows operating arm positioning/lock.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica / Power source	400V 3Ph - 2 velocità / 2 speed
• Potenza motore / Motor power	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
• Velocità di rotazione / Rotation speed	7-14 RPM
• Diametro cerchio bloccaggio esterno / Rim diameter external clamping	10" - 26"
• Diametro cerchio bloccaggio interno / Rim diameter internal clamping	12" - 28"
• Diametro Ruota max. / Wheel diameter	43" (1100 mm)
• Larghezza Ruota max / Rim width	16" (415 mm)
• Forza cilindro (10 bar) / Bead breaker force	30800 N
• Stallonatore / Bead Breaker type	ø 200 mm doppio effetto / double effect
• Gonfiaggio / Inflating system	a pedale / pedal
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	10 bar (145 psi)
• Pressione di gonfiaggio max presettata / Inflating pressure max	3,5 bar (50 psi)