

Super Automatic Lever-Less fino a 28".

Super Automatic Lever-Less to 28".

Colonna a ribaltamento, braccio orizzontale scorrevole con braccio utensile esagonale di \varnothing 41 mm.
Tilting tower, sliding horizontal arm with \varnothing 41 mm operating arm.

Utensile automatico Lever-Less.
Automatic tool head.

Vano porta-utensili.
Storage box.

Piatto autocentrante ottagonale con spessore 14 mm e griffe regolabili.
Tabletop thickness 14 mm with adjustable jaws.

Motore a doppia velocità.
Double speed motor.

Pedaliestraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli.
"Easy Access" extractable pedal box for quick service.

12 - 28"

12 - 28"

Braccio ausiliario con doppia funzione.
Additional double function assist arm.

Stallonatore con cilindro a doppio effetto \varnothing 200 mm.
Bead breaker double effect cylinder \varnothing 200 mm.

OPTIONALS

ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 124

RASE.TOP.2038

RASE.TOP.2038 è uno smontagomme super automatico fino a 28", progettato per gli specialisti del pneumatico, con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con braccio ausiliario combinato e un comodo vano portautensili. È dotato di un sistema brevettato che garantisce alla palette stallonatore di non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura e di un sistema robotizzato per il posizionamento/blocco del braccio utensile.

RASE.TOP.2038 is a super automatic tire changer up to 28", designed for tire specialists, equipped with a tilting tower, an additional assist arm and a useful storage box. A patented system grants no bead breaker shovel stuck into the rim. A robotic pipe allows operating arm positioning/lock.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Alimentazione elettrica / Power source	400V 3Ph - 2 velocità / 2 speed - 220V 1Ph - 220V 1Ph 2 velocità / 2 speed
Potenza motore / Motor power	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
Velocità di rotazione / Rotation speed	7-14 RPM
Diametro cerchio bloccaggio esterno / Rim diameter external clamping	10" - 26"
Diametro cerchio bloccaggio interno / Rim diameter internal clamping	12" - 28"
Diametro Ruota max. / Wheel diameter	43" (1100 mm)
Larghezza Ruota max. / Rim width	16" (415 mm)
Forza cilindro stallonatore (10 bar) / Bead breaker force	30800 N
Gonfiaggio / Inflating system	a pedale / pedal
Pressione d'esercizio / Operating pressure	10 bar (145 psi)
Pressione di gonfiaggio max presettata / Inflating pressure max	3,5 bar (50 psi)