



Smontagomme universale per camion (trasporto commerciale). Universal truck changer (commercial vehicles).

Porta accessori.
Accessories holder.

Braccio cambioutensile manuale.
Manual tool change.

Utensile universale semiautomatico.
Twin-tool head for tubeless or normal tires.

Pedana con movimento solidale al carrello utensile per un facile posizionamento della ruota.
Ramp which integrally moves with tool cart for easy positioning of the wheel.

Mandrino autocentrante per ruote 13-27".
Self-centering chuck 13-27".

Consolle comandi idraulici.
Hydraulic control console.

RGU267E

OPTIONALS

ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 141

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Per ruote da / Locking range	13" - 27"
• Peso max ruota / Max wheel weight	1500 kg
• Diametro max ruota / Max wheel diameter	1600 mm (63")
• Larghezza max ruota / Max wheel width	780 mm (30,5")
• Forza stallonatore interno/esterno / Bead breaker force inside-outside	1500 kg
• Velocità di rotazione / Rotation speed	1 velocità/speed: 5,3 RPM 2 velocità/speeds: 10,6 RPM
• Motore pompa / Hidraulic pump motor	1,1 kW 3ph 220-415V
• Motore mandrino / Gearbox motor	1,5 kW 3ph 220-415V
• Potenza assorbita / Power requirement	1,35 kW 4,9A
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	0 ÷ 135 bar
• Alimentazione / Power supply	240-415V - 3Ph - 50-60Hz
• Livello rumore in esercizio / Noise level in working condition	< 70 dbA