



## Smontagomme universale per camion (trasporto commerciale). Universal truck changer (commercial vehicles).

**Mandrino autocentrante idraulico fino a 26".**

*Self centering electro-hydraulic chuck up to 26".*

**Pedana con movimento solidale al carrello utensile per un facile posizionamento della ruota.**

*Ramp which integrally moves with tool cart for easy positioning of the wheel.*

**Telecomando radio.**

*Radio remote control.*



RGU267.Eco  
Made in Turkey

**Pedale cambioutensile manuale.**

*Manual tool change pedal.*

**Utensile universale semiautomatico.**

*Twin-tool head for tubeless or normal tires.*

### OPTIONALS

#### ACCESSORI / ACCESSORIES



» Elenco List pag. 141

### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Per ruote da / Locking range	14" - 26"
• Peso max ruota / Max wheel weight	1200 kg
• Diametro max ruota / Max wheel diameter	1600 mm (63")
• Larghezza max ruota / Max wheel width	780 mm (30,5")
• Forza stallonatore interno/esterno / Bead breaker force inside-outside	1500 kg
• Velocità di rotazione / Rotation speed	1 velocità/speed: 7 RPM
• Motore pompa / Hidraulic pump motor	1,1 kW 3ph 220-415V
• Motore mandrino / Gearbox motor	1,5 kW 3ph 220-415V
• Potenza assorbita / Power requirement	1,35 kW 4,9A
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	0 ÷ 135 bar
• Alimentazione / Power supply	240-415V - 3Ph - 50-60Hz
• Livello rumore in esercizio / Noise level in working condition	< 70 dbA