



Smontagomme Super Automatico per autocarro, agricoltura, movimento terra.

Super Automatic Truck Tyre Changer for trucks, agricultural and OTR / earth moving vehicles

Mandrino con rotazione oraria e antioraria.

Chuck with clockwise and anticlockwise rotation.

Motore a due velocità Syncro Motion.
Double speed motor Syncro Motion.

2-SPEED



Rotazione e sollevamento/ribaltamento AUTOMATICO dell'utensile.

AUTOMATIC rotating and lifting of the tool.

AUTOROTATE



AUTOTILT



RGU5158

Comando a distanza mobile.

Mobile remote control.

OPTIONALS

ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 141

Adatto per pneumatici con camera d'aria e tubeless. Mandrino idraulico auto-centrante a 4 bracci. Motore a 2 Velocità. Rotazione oraria e antioraria del mandrino. Utensile universale. Traslazione idraulica sincronizzata del braccio mandrino e del braccio portautensile (sinistra - destra). Sollevamento idraulico del braccio mandrino (salita e discesa). Cambio-utensile con sollevamento e rotazione disco idraulica. Comando a distanza mobile.

Suitable for normal and tubeless tires. Self-centering hydraulic chuck with 4 clamping jaws. 2 speed Motor. Clockwise and anticlockwise rotation of the chuck. Universal toolhead. Synchronized motion of toolhead arm and chuck arm (left - right). Hydraulic lifting of chuck (up and down). Toolhead with automatic lifting and rotation (hydraulic). Mobile remote control (low voltage).

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Motore pompa idraulica / Hydraulic pump motor	4,4 kW (6.0 Hp)
• Motore rotazione mandrino / Chuck Gearbox motor	2,5 kW
• Forza di stallamento / Bead breaking force	3000 kg
• Diam foro centrale / Rim centre hole min	100-1010 mm (4"-40")
• Peso Max Ruota / Max wheel weight	1700 kg
• Diam. cerchio / Chuck Gearbox motor	14-46" (opz. 56")
• Diam max ruota / Max wheel diam	2600 mm (102")
• Largh. max / Max wheel width	1500 mm (59")
• Livello rumore / Noise	< 70 dB (A)