



## Smontagomme Super Automatico per autocarro, agricoltura, movimento terra fino a 58".

Super Automatic tyre changer for trucks, agricultural and earth moving vehicles, up to 58".



RGU588E

### OPTIONALS

#### ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 141

Adatto per pneumatici con camera d'aria e tubeless. Mandrino idraulico autocentrante a 4 bracci. Motore a velocità variabile (inverter) (consente scolpitura degli pneumatici agri). Rotazione oraria e antioraria del mandrino. Utensile universale. Traslazione idraulica del mandrino (destra-sinistra). Sollevamento idraulico del braccio mandrino (salita e discesa). Traslazione idraulica del braccio portautensile (sinistra - destra). Cambio-utensile con sollevamento e rotazione automatici. Comando a distanza mobile.

Suitable for normal and tubeless tires. Self-centering hydraulic chuck with 4 clamping jaws. Variable speed motor (inverter) (it allows siping on agri-tires). Clockwise and anticlockwise rotation of the chuck. Universal toolhead. Mobile Chuck Arm with hydraulic motion (left-right). Hydraulic lifting of chuck up-down. Electro-Hydraulic displacement (left right) of the arm that contains the toolhead. Toolhead with automatic lifting and automatic rotation. Mobile remote control (low voltage).

### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Diam. cerchio / Rim max diam	12 - 46" (58" optional)
• Peso max ruota / Max wheel weight	2000 kg
• Diametro max ruota / Max wheel diameter	2600 mm (102")
• Larghezza max ruota / Max wheel width	1530 mm (60")
• Motore pompa idraulica / Hydraulic pump motor	4,4 kW (6.0 Hp)
• Motore rotazione mandrino / Chuck gearbox motor	1,5 kW (2.0 Hp)
• Altezza minima di lavoro all'asse mandrino / Spindle shaft working height min	365 mm
• Forza di stallamento (int/ext) / Bead breaking force (in/out)	37.6 kN
• Coppia max di rotazione / Max rotation torque	3,6 kN
• Forza di bloccaggio max / Clamping force max	48 kN
• Diam foro centrale / Rim central hole	80 - 1200 mm
• Livello rumore / Noise	< 70 dB (A)