



Smontagomme super automatico per camion, movimento terra e agricoltura fino a 60".

Super automatic tyre changer for trucks, agricultural and earthmoving vehicles up to 60".

ELETTRO-FRENO

Consente l'arresto immediato della rotazione per evitare danni al pneumatico.

ELECTRO-BRAKE

The electro-brake allows immediate stopping of the rotation to avoid any damage to the tyre.

Mandrino per ruote fino a 42" (60" opzionale).

Locking system for wheels up to 42" (60" optional).

DOPPIA VELOCITÀ

sul movimento di rotazione del mandrino.

DOUBLE SPEED

on hydraulic movement.

STAND-BY

Dopo 5 secondi di inutilizzo il motore si spegne.

After 5 sec. without being used, the motors turns off.

Rotazione e sollevamento AUTOMATICO.

AUTOMATIC rotating and lifting.

OPTIONALS



ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 106-107

MISURE / MEASURES

- Dimensioni / Dimensions mm 2815 x 2050 x 1950h
- Imballo / Packing mm 2880 x 2130 x 1200h
- Peso lordo / gross weight: 1500 kg
- Peso netto / net weight: 1400 kg

RGU600E



BLUETOOTH

Unità di controllo Wireless. Wireless control unit.

Le dimensioni e la forza sono tali da garantire la massima efficienza per tutta la gamma di pneumatici. Il mandrino a doppia velocità di rotazione garantisce la presa per ruote camion fino a 42" commerciale / agricoltura / movimento terra (opzionale 60").

The dimensions and work strokes are such as to ensure maximum efficiency for the entire range of tyres. The two-speed rotation chucking table can accommodate rims up to 42" (60" optionally).

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Per ruote da / Locking range	11" - 42" (60" optional)
• Peso max ruota / Max wheel weight	2600 kg
• Diametro max ruota / Max wheel diameter	2700 mm
• Larghezza max ruota / Max wheel width	1500 mm
• Forza stallonatore dall'esterno / Bead breaker force inside	37000 N

ASSETTO RUOTE
WHEEL ALIGNMENT

EQUILIBRATURA
WHEEL BALANCING

SMONTAGOMME
TIRE CHANGING

PEDANE E PONTI SOLLEVATORI
LIFTERS & LIFTING PLATFORMS

PRODOTTI VARI
MISCELLANEOUS PRODUCTS