



Equilibratrice a video per camion.

Video wheel balancer for trucks.

Monitor LCD 19,5" a colori.
Tastierino a 8 tasti con comandi a icone.
LCD 19,5" monitor.
8 buttons key pad with icons.

Vani portapesi (7), portaconi (10) e portautensili (1).
Compartments for weights (7), cones (10) and tools (1).

ALU-SE

Sistema elettronico per la misura e l'applicazione guidata dei pesi adesivi.
Automatic input/gauge to measure and apply stick-on weights

Portaflange (6).
Flange holder (6).

SMART LIFT

Sollevatore pneumatico integrato.
Built-in pneumatic lifter




V590.G3.TC

SISTEMA FASEP di EQUILIBRATURA FASEP WHEEL BALANCING SYSTEM

» Tri-Sensor » Pag. 40
Sistema a 3 sensori.
3 sensors system.

IFS
Gruppo motore-flangia integrato.
Integrated-flange shaft system.

STANDARD



WBT

WBTC

» Dettagli Details pag. 88

OPTIONALS

ACCESSORI / ACCESSORIES
» Elenco List pag. 88

V590 ha un design compatto e robusto, con una meccanica di precisione per la equilibratura di ruote da camion e vettura (versione TC). La V590 ha un sollevatore pneumatico integrato che permette un facile ed accurato montaggio della ruota occupando uno spazio minimo (sono necessari solo 1,5m!)

V590 has a space saving and tough design, with precision mechanics to balance truck wheels and passenger car wheels (TC version). V590 has an integrated pneumatic lift that allows easy and accurate mounting of the wheel, with minimum space occupancy (only 1,5m needed!)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Alimentazione elettrica / Power supply	220V 50-60Hz 1Ph
Potenza Motore / Motor rating	0.16Hp - 0.12 kW
Potenza assorbita / Power Source	400 W
Velocità di rotazione / Balancing speed	82-98 RPM
Diametro cerchio / Rim diameter	8 - 26" (200 - 650 mm)
Larghezza cerchio / Rim width	8,5 - 28"
Diametro ruota / Wheel diameter	max 50" (1250 mm)
Larghezza ruota / Wheel width	2,5 - 17,5"
Peso ruota / Wheel Weight	max 200Kg (440 Lbs)
Tempo di equilibratura / Working time	10-25 s.
Precisione / Accuracy	2 gr. (Auto/Car) 20 gr. (Carri/Truck)
Monitor	19,5" 16/9 LCD
Livello rumore / Noise	< 70 dB

FUNZIONI / MAIN FUNCTIONS FULL (full option) » Pag. 47

