

Super Automatico fino a 24".

Super Automatic to 24".

14 - 24"

12 - 22"

Comando pneumatico a tre posizioni.
3-positions pneumatic button.

Palo inclinato con testina di montaggio.
Cantilever pole with mounting head.

PRESS-PRO OPTION

Dispositivo alza-premi-tallone pneumatico.
Pneumatic device for easy mounting / demounting of low-profiled tires.

Tavola autocentrante per cerchi fino a 24".
Heavy-duty self-centering turntable for rims up to 24".

Motore a doppia velocità.
Double speed motor.

2-SPEED

Palo montante a ribaltamento pneumatico con triplo sistema di recupero giochi.
Upright pole plus rollover tire recovery system with triple play.

Regolatore di pressione con manometro e lubrificatore automatico.
Pressure regulator with manometer and lubricator automatic.

Stallonatore a doppio effetto con paletta orientabile.
Bead-breaker has double-effect cylinder with return spring and stroke adjuster.

OPTIONALS

ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 99

MISURE / MEASURES

- **Dimensioni / Dimensions**
mm 990 x 1505 x 1750h
- **Imballo / Packing**
mm 95x115x108
- **Peso lordo / gross weight: 260 Kg**
Peso netto / net weight: 235 kg

RASE.2115 è uno smontagomme superautomatico progettato per i professionisti con alti volumi di lavoro, adatto per lo smontaggio e montaggio di ruote di autovetture e furgoni di notevole peso e dimensioni.

Rase.2115 is a super Automatic tyre changers designed for industry professionals and suitable to handle oversized and heavy car and van wheels.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica / Power source	230-400V 50-60 Hz 3Ph 230V 50-60Hz 1Ph
• Potenza motore / Motor power	0,75 Hp 0,55 Kw
• Alimentazione richiesta / Power requirement	1000 Watt
• Velocità di rotazione / Rotation speed	8-15 RPM
• Diametro cerchio bloccaggio esterno / Rim diameter external clamping	12" - 22"
• Diametro cerchio bloccaggio interno / Rim diameter internal clamping	14" - 24"
• Diametro Ruota max. / Wheel diameter	39" (1000 mm)
• Larghezza Ruota max / Rim width	13,5" (345 mm)
• Forza cilindro (10 bar) / Bead breaker force	2900 Kg
• Stallonatore / Bead breaker type	doppio effetto / double effect
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	8-10 bar (145 psi)
• Coppia mandrino max / Torque	110 kgm
• Limitatore di pressione entrata max / Intake pressure limiting device max.	10 bar (145 psi)
• Limitatore di pressione gonfiaggio max / Inflating pressure limiting device max.	3,5 bar (50 psi)
• Valvola di sicurezza sul dispositivo di gonfiaggio / Safety valve on inflating device	4 bar (60 psi)
• Livello rumore / Noise	< 70 dB (A)