

Automatico, robusto e affidabile, fino a 25".

Automatic, strong and reliable, up to 25".



Comando pneumatico a tre posizioni.
3-positions pneumatic button.



Testina di montaggio.
Mounting head.

Palo centrale a ribaltamento elicoidale. Movimento sincronizzato (verticale e laterale) per non rovinare i cerchi.
Helical tilting system: 2-Stage vertical-lateral tilting system, avoids any possibility of damaging rim or tire.



Tavola autocentrante per cerchi fino a 25".
Heavy-duty self-centering turntable for rims up to 25".

Gonfiaggio a pedale con gonfiatubless (versione T).
Inflation pedal control (T-version).


Motore a doppia velocità.
Double speed motor.



Helical Swing System



OPTION
PRESS-PRO
Dispositivo alza-premi-tallone pneumatico.
Pneumatic device for easy mounting/demounting of low-profiled tires.



Stallonatore con paletta orientabile.
Bead-breaker has single-effect cylinder with return spring and stroke adjuster.

OPTIONALS
ACCESSORI / ACCESSORIES
» Elenco v. Catalogo Generale
List See General Catalogue

MISURE / MEASURES

- Dimensioni / Dimensions: mm 1250x1730x1940
- Imballo / Packing: mm 950x1150x1080
- Peso lordo / gross weight: 286 kg
- Peso netto / net weight: 260 kg

Rase.2144.T è uno smontagomme automatico adatto per ruote da Vettura, SUV e Furgone. Autocentrante a 2 cilindri con 4 griffe. Motore a velocità variabile (Inverter). Palo verticale a rotazione laterale (swing pneumatico). Bloccaggio pneumatico dell'utensile a 3 posizioni (salita, discesa, blocco). Stallonatore con cilindro a doppio effetto. Paletta stallonatrice snodata. Utensile montaggio/smontaggio tradizionale con protezioni per cerchi in lega integrate. Cambio rapido torretta integrato. Dispositivo gonfiaggio tubeless integrato nel piatto. Pistoletta di gonfiaggio con manometro. Set protezioni in plastica per cerchi in lega. Leva alzatalloni. Albero esagonale 36 mm. Lubrificatore aria automatico. Contenitore del grasso con pennello. Dispositivo di sicurezza gonfiaggio (4 bar).

Rase.2144.T is an automatic Tire Changer suitable for Car, Vans, SUVs and Light Trucks wheels. Self-centering turntable with 4 clamps and 2 cylinders. Variable-speed Motor (Inverter). Vertical arm with side rotation (pneumatic swing). Pneumatic control of the mounting head (3-positions). Double acting bead breaker cylinder. Free-moving bead breaker tool. Traditional Mounting / demounting head with built in protections for alloy rims. Integrated quick exchange device for tool-head. Tubeless jet inflation on turntable. Tire inflation gun with manometer gauge. Set of plastic protections for alloy rims. Lever. 36 mm hexagonal shaft. Air lubricator (automatic). Grease container and brush. Inflation pressure limiter (4 bar).

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica / Power source	230-400V 50-60 Hz 3Ph 230V 50-60Hz 1Ph
• Potenza motore / Motor power	0,75 Hp 0,55 Kw
• Alimentazione richiesta / Power requirement	1000 Watt
• Velocità di rotazione / Rotation speed	6 RPM (2 velocità / 2 speed optional)
• Diametro cerchio bloccaggio esterno / Rim diameter external clamping	10" - 22"
• Diametro cerchio bloccaggio interno / Rim diameter internal clamping	13" - 25"
• Diametro Ruota max. / Wheel diameter	max 42" (1060 mm)
• Larghezza Ruota max / Rim width	14,5" (370 mm)
• Forza cilindro (10 bar) / Bead breaker force	2900 Kg
• Stallonatore / Bead breaker type	semplice / simple
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	8-10 bar (145 psi)
• Coppia mandrino max / Torque	1,08 kN (110 Kgmm)
• Limitatore di pressione entrata max / Intake pressure limiting device max.	10 bar (145 psi)
• Limitatore di pressione gonfiaggio max / Inflating pressure limiting device max.	3,5 bar (50 psi)
• Valvola di sicurezza sul dispositivo di gonfiaggio / Safety valve on inflating device	4 bar (60 psi)
• Livello rumore / Noise	< 70 dB (A)