



## Smontagomme universale per camion (veicoli trasporto commerciale).

Universal truck tire changer (commercial vehicles).

ASSETTO RUOTE  
WHEEL ALIGNMENT

EQUILIBRATURA  
WHEEL BALANCING

SMONTAGOMME  
TIRE CHANGING

PEDANE E PONTI SOLLEVATORI  
LIFTERS & LIFTING PLATFORMS

PRODOTTI VARI  
MISCELLANEOUS PRODUCTS



**Mandrino autocentrante idraulico fino a 26".**  
Self centering electro-hydraulic chuck up to 26".

**Pedana con movimento solidale al carrello utensile per un facile posizionamento della ruota.**  
Ramp which integrally moves with tool cart for easy positioning of the wheel.

**Utensile universale semiautomatico.**  
Twin-tool head for tubeless or normal tires.

**Pedale cambioutensile manuale.**  
Manual tool change pedal.

**Telecomando radio**  
Radio remote control  
**RADIOCONTROL**

RGU267.Eco  
Made in Turkey

**OPTIONALS**

**ACCESSORI / ACCESSORIES**

» Elenco List pag. 115

**MISURE / MEASURES**

- **Dimensioni / Dimensions**  
mm 1390÷1800 x 1400 x 700÷1160h
- **Imballo / Packing**  
mm 1470 x 1570 x 950h
- **Peso lordo / gross weight: 621 kg**  
**Peso netto / net weight: 530 kg**

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

• Per ruote da / Locking range	14" - 26"
• Peso max ruota / Max wheel weight	1200 kg
• Diametro max ruota / Max wheel diameter	1600 mm (63")
• Larghezza max ruota / Max wheel width	780 mm (30,5")
• Forza stallonatore interno/esterno / Bead breaker force inside-outside	1500 kg
• Velocità di rotazione / Rotation speed	1 velocità/speed: 7 RPM
• Motore pompa / Hidraulic pump motor	1,1 kW 3ph 220-415V
• Motore mandrino / Gearbox motor	1,5 kW 3ph 220-415V
• Potenza assorbita / Power requirement	1,35 kW 4,9A
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	0 ÷ 135 bar
• Alimentazione / Power supply	240-415V - 3Ph - 50-60Hz
• Livello rumore in esercizio / Noise level in working condition	< 70 dbA

RGU267.Eco è un'unità professionale, dotato di autocentrante fino a 26", a una velocità di rotazione e comando a distanza mobile, per la sicurezza e la praticità delle operazioni. Mandrino autocentrante idraulico, a una velocità di rotazione, con 5 punti di bloccaggio del cerchio, con regolazione idraulica del diametro. Dotato di utensile doppio tradizionale per il montaggio/smontaggio di ruote tubeless e/o con camera d'aria.

RGU267.Eco is a professional unit, designed for tire service shops with heavy work load of commercial trucks wheels (up to 26"). Self centering chuck it is equipped with electro-hydraulic, 1-speed, 4-locking arms, self centering chuck with hydraulic adjustment of diameter. Tool head equipped with traditional twin-tool head for mounting-dismounting tubeless and normal tires. Mobile remote control for safety and ease of operation.