

## Duratturo, capace e affidabile, fino a 24".

Durable, capable and reliable, up to 24".

Comando manuale blocco/sblocco.  
*Locking system.*

Palo montante con movimento a bandiera.  
*Swing mounting arm.*

Testina di montaggio.  
*Mounting head.*

Tavola autocentrante per cerchi fino a 24".  
*Heavy-duty self-centering turntable for rims up to 24".*

Pedaliera.  
*Control pedals.*



RNE.1617

Stallonatore con paletta orientabile.

*Bead-breaker has single-effect cylinder with return spring and stroke adjuster.*



14 - 24"



12 - 22"

### OPTIONALS

#### ACCESSORI / ACCESSORIES



» Elenco List pag. 102

### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Potenza motore / Motor power	0,55 Kw 0,75Hp (0,75 Kw 1Hp trifase)
• Velocità di rotazione / Rotation speed	8 RPM (8-15 RPM 2 sp)
• Diametro cerchio bloccaggio esterno / Rim diameter external clamping	12"-22"
• Diametro cerchio bloccaggio interno / Rim diameter internal clamping	14"-24"
• Diametro Ruota max. / Wheel diameter	max 39,5" (1000 mm)
• Larghezza Ruota max / Rim width	12,5" (320 mm)
• Forza stallonatore / Bead breaker force	2800 Kg
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	8-10 bar (116-145 psi)
• Livello rumore / Noise	< 70 ±3 dB (A)