

Sollevatore elettroidraulico a doppia forbice ribassato fino a 3.200 kg. Electro-hydraulic double scissor lift up to 3.200 kg.



UFZ25

- Sincronismo e parallelismo idraulico delle pedane con dispositivo di controllo del livellamento
- Dispositivi di sicurezza idraulici ed elettrici conformi alle normative europee
- Valvole di sicurezza e di blocco sul circuito idraulico contro la rottura dei tubi
- Comandi a bassa tensione (24V), uomo presente
- Set 4 tamponi in gomma
- Dispositivo acustico nell'ultima fase del movimento di discesa
- Assenza dei collegamenti meccanici tra le pedane per liberare la zona di lavoro
- Synchronization and hydraulic alignment of platforms with leveling control device
- Hydraulic and electric safety equipment conforming to european standards
- Safety valves and lock ok hydraulic circuit against the breaking of tubes
- Low voltage controls (24V), dead man
- Set of 4 rubber pads
- Acoustic device in the last phase of descent movement
- No mechanical connections between the platforms to free the work area

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Portata / Capacity	3200 Kg
• Motore / Motor	Kw 3
• Voltaggio / Voltage	V 220/380 - 50 Hz
• Tempo di salita / Rasing time	0,036 M/sec.
• Tempo di discesa / Lowering time	0,036 M/sec.

MISURE / MEASURES

